



Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN

ACOCIL es un recubrimiento asfáltico ahulado de consistencia viscosa, formulado a base de solvente, que ofrece excelente adherencia y alta resistencia a la intemperie. Está diseñado para proporcionar protección impermeable en diversas superficies, con una durabilidad estimada de hasta 3 años bajo condiciones adecuadas de aplicación.

CARACTERÍSTICAS

- Tipo: Asfáltico base solvente (libre de asbesto)
- 3 años de garantía*
- Color: Negro
- Acabado: Ahulado

*Sujeto a correcta aplicación y condiciones de uso.

DESEMPEÑO

- Alta adherencia sobre diferentes superficies
- Excelente resistencia a la intemperie
- Buena flexibilidad tipo ahulado
- Protección impermeable

USOS

Se emplea para impermeabilizar superficies de concreto, techos y muros. Ideal para viviendas o cualquier construcción en general.

PROPIEDADES

- Densidad: 1.02 – 1.06 g/mL
- Rendimiento: 1 L/m² por capa (se recomiendan 2 capas en sistemas horizontales)
- Presentaciones: 1 lt., 4 lt., 19 lt y 200 lt.

*El rendimiento puede variar dependiendo de la superficie y la forma de aplicación.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Mezcle bien el contenido antes de aplicarlo y ocasionalmente durante su uso. Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y libre de polvo, grasa o cualquier contaminante que impida la correcta adherencia del producto. Elimine cualquier material suelto o mal adherido antes de iniciar la aplicación.

Aplique el producto de manera uniforme sobre la superficie utilizando brocha, rodillo o cepillo. En sistemas horizontales se recomienda aplicar dos capas, permitiendo el secado adecuado entre cada una. La aplicación debe realizarse cubriendo completamente el área para garantizar una protección impermeable continua.

El producto puede diluirse con gasolina común, thinner americano de buena calidad o solvente acrílico, dependiendo de las condiciones de aplicación y el método utilizado. Evite aplicar en condiciones de lluvia o alta humedad y procure trabajar en condiciones secas para asegurar un óptimo desempeño del recubrimiento.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, libre de polvo o grasas. El área debe estar libre de falsas adherencias y de recubrimientos anteriores. Antes de aplicar nuestro producto debe haber reparado las fisuras o grietas existentes.

RECOMENDACIONES

- Aplicar en condiciones secas
- Evitar aplicación con lluvia o humedad alta



Ficha Técnica

PRECAUCIONES

Producto inflamable que contiene solventes, mantener alejado de fuentes de ignición, chispas y flamas. Utilizar en áreas bien ventiladas para evitar la acumulación de vapores.

Evitar el contacto con piel y ojos. Se recomienda el uso de guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria en espacios cerrados. No ingerir ni inhalar vapores de forma prolongada.

En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua. Si se ingiere, no inducir el vómito y acudir al médico.

Mantener el envase bien cerrado, en un lugar fresco y ventilado, fuera del alcance de los niños. No desechar en drenajes o cuerpos de agua; disponer conforme a la normativa local.

ADVERTECIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta ficha técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la ficha técnica de este producto, disponible a través de la página gspinturasfinas.com.mx.

Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado,

asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de productos GS Pinturas Finas autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante.

ACOCIL

Recubrimiento asfáltico ahulado base solvente.



Ficha Técnica

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

Vicente Guerrero 176-A, Las Liebres, 45623,
Tlaquepaque, Jalisco.

(33) 3689 5341

ventas@gspinturasfinas.com

gspinturasfinas.com