

AGUARRÁS / GAS NAFTA

Solvente hidrocarburo altamente volátil.



Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN

AGUARRÁS (Gas Nafta) es un líquido claro, altamente volátil e inflamable, compuesto por hidrocarburos derivados del petróleo. Se utiliza principalmente como disolvente industrial y combustible, ofreciendo excelente capacidad de dilución y evaporación rápida.

CARACTERÍSTICAS

- Tipo: Solvente hidrocarburo
- Apariencia: Líquido claro
- Base: Solvente
- Inflamabilidad: Alta

DESEMPEÑO

- Alta capacidad de dilución
- Rápida evaporación
- Excelente poder desengrasante
- Alta volatilidad

USOS

- Dilución de pinturas y recubrimientos base solvente
- Limpieza de herramientas y equipos
- Desengrasante industrial
- Uso como combustible en aplicaciones específicas

PROPIEDADES

- Gravedad específica (20/20°C): 0.7600 – 0.8000
- Color: Máx. 15 Pt - Co
- Presentaciones: Granel, Totes y Tambores metálicos.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Utilizar el producto directamente como solvente o diluyente según las necesidades

del sistema. Puede emplearse para ajustar la viscosidad de pinturas y recubrimientos base solvente o para la limpieza de herramientas, equipos y superficies. Aplicar mediante trapo, brocha o inmersión dependiendo del uso requerido.

Asegurarse de trabajar en áreas bien ventiladas debido a su alta volatilidad. Evitar el uso en espacios cerrados sin ventilación adecuada. Mantener el envase cerrado cuando no esté en uso para evitar evaporación y contaminación del producto.

RECOMENDACIONES

- Aplicar en áreas bien ventiladas

PRECAUCIONES

Producto altamente inflamable y volátil. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, flamas abiertas y superficies calientes. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire, por lo que debe manipularse únicamente en áreas bien ventiladas o con extracción localizada.

Evitar la inhalación de vapores y el contacto prolongado con la piel y los ojos. Puede causar irritación, mareo o efectos narcóticos por exposición prolongada. Se recomienda el uso de equipo de protección personal: guantes resistentes a solventes, lentes de seguridad y protección respiratoria con cartuchos para vapores orgánicos en espacios cerrados.

En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si se inhala en exceso, trasladar a la persona a un área con aire fresco. En caso de ingestión, no



AGUARRÁS / GAS NAFTA

Solvente hidrocarburo altamente volátil.



Ficha Técnica

inducir el vómito y buscar atención médica inmediata.

Almacenar en envases bien cerrados, en un lugar fresco, seco y ventilado, lejos de agentes oxidantes y luz solar directa. Mantener fuera del alcance de los niños.

No verter en drenajes, suelo o cuerpos de agua. Los residuos deben manejarse y disponerse conforme a la normativa ambiental vigente aplicable (NOM-STPS y regulaciones locales de residuos peligrosos).

ADVERTECIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta ficha técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la ficha técnica de este producto, disponible a través de la página gspinturasfinas.com.mx. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de productos GS Pinturas Finas autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan en experiencia práctica y

son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUCIONAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

Vicente Guerrero 176-A, Las Liebres, 45623, Tlaquepaque, Jalisco.

(33) 3689 5341

ventas@gspinturasfinas.com

gspinturasfinas.com



AGUARRÁS / GAS NAFTA

Solvente hidrocarburo altamente volátil.



Ficha Técnica

TABLAS

ATRIBUTOS DE CALIDAD

Determinación	Límites	Metodología
Apariencia	Líquido claro	Visual
Color, Pt-Co	15, máx.	ASTM
Gravedad Específica a 20/20°C	0.7600 – 0.8000	ASTM
Descripción: Líquido, combustible altamente volátil, muy inflamable, utilizado como disolvente y combustible para motores a explosión.		

Referencia: Documentos internos de Monfel.