

BARNIZ MARINO

Barniz alquídico para protección de madera.



Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN

Barniz a base de resinas alquídicas diseñado para proteger y embellecer superficies de madera expuestas a condiciones ambientales severas. Ofrece excelente resistencia a la intemperie, especialmente en ambientes con alta humedad o exposición a brisas marinas.

Proporciona un acabado brillante que realza la veta natural de la madera, siendo ideal tanto para aplicaciones exteriores como interiores donde se requiera alta durabilidad y apariencia estética.

CARACTERÍSTICAS

- Tipo: Barniz alquídico base solvente
- Acabado: Brillante
- Color: Transparente
- Base: Solvente
- Estabilidad en almacenamiento: Hasta 12 meses

USOS

Recomendado para la protección y acabado de superficies de madera tanto en interiores como exteriores, incluyendo puertas, marcos, muebles, embarcaciones y estructuras expuestas a condiciones climáticas adversas o ambientes marinos.

PROPIEDADES

- Sólidos en volumen: $39 \pm 2 \%$
- Peso por galón: $3.5 \pm 0.1 \text{ kg}$
- Espesor por capa: 1.5 mils
- Número de capas: 3
- Rendimiento: $5 \text{ m}^2/\text{L}^*$

DILUCIÓN

- Brocha: 15 – 20 %
- Pistola: 20 – 25 %

DILUYENTE RECOMENDADO

- Aguarrás
- Thinner americano

*El rendimiento puede variar según la superficie, porosidad y método de aplicación.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Mezcle bien el contenido antes de aplicarlo y asegúrese de que las herramientas a utilizar estén limpias y en buen estado. La superficie de madera debe estar completamente seca, libre de polvo, grasa o contaminantes. En madera nueva, se recomienda lijar hasta obtener una superficie lisa y uniforme, eliminando completamente los residuos. En superficies previamente pintadas, retire pintura suelta o deteriorada y lije adecuadamente.

Aplique una capa delgada y uniforme utilizando brocha o pistola, evitando recargar el producto. Puede diluirse con aguarrás o thinner americano según el método de aplicación. Deje secar y aplique hasta tres capas si es necesario, respetando un intervalo aproximado de 16 horas entre cada capa. La superficie puede manipularse después de 24 horas.

PRECAUCIONES

Producto inflamable, mantener alejado de fuentes de calor, chispas y flamas. Utilizar en áreas bien ventiladas para evitar la acumulación de vapores.

BARNIZ MARINO

Barniz alquídico para protección de madera.



Ficha Técnica

Evitar el contacto con piel y ojos. Se recomienda el uso de guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria en espacios cerrados. No ingerir ni inhalar vapores de forma prolongada.

En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua. Si se ingiere, no inducir el vómito y acudir al médico.

Mantener el envase bien cerrado, en un lugar fresco, seco y ventilado, fuera del alcance de los niños. No desechar en drenajes o cuerpos de agua; disponer conforme a la normativa local.

ADVERTECIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta ficha técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la ficha técnica de este producto, disponible a través de la página gspinturasfinas.com.mx. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información o asesoría directamente a su representante de productos GS Pinturas Finas autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUCIONAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

Vicente Guerrero 176-A, Las Liebres, 45623, Tlaquepaque, Jalisco.

(33) 3689 5341

ventas@gspinturasfinas.com

gspinturasfinas.com

