

BARNIZ GS DE SECADO RÁPIDO

Barniz alquídico brillante de secado rápido.



Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN

Barniz para madera de acabado brillante, formulado con resinas alquídicas de secado rápido, diseñado para brindar protección y mejorar la apariencia de superficies de madera en interiores. Proporciona un acabado de alto brillo con buena adherencia y fácil aplicación, ideal para trabajos de tipo económico.

CARACTERÍSTICAS

- Tipo: Barniz alquídico base solvente
- Acabado: Brillante
- Secado: Rápido
- Uso: Interior
- Presentación: 1 lt, 4 lt y 19 lt.

DESEMPEÑO

- Secado al tacto en aproximadamente 30 minutos
- Fácil aplicación
- Buen nivel de brillo Ideal para acabados

USOS

Recomendado para superficies de madera en interiores como muebles, puertas y elementos de carpintería en general donde se requiera un acabado brillante de rápida aplicación.

PROPIEDADES

- Espesor película húmeda: 4.0 – 5.0 mils
- Espesor película seca: 1.8 – 2.3 mils
- Rendimiento: 18 m²/L*
- Número de capas: 3 o las necesarias

*El rendimiento puede variar según la superficie, porosidad y método de aplicación.

DILUCIÓN

- Brocha: 25 – 30 %
- Aspersión: hasta 30 %

DILUYENTE RECOMENDADO

- Thinner estándar GS Pinturas Finas

MÉTODO DE APLICACIÓN

Mezcle bien el contenido antes de aplicarlo hasta lograr una mezcla homogénea. La superficie debe estar completamente seca, limpia y libre de polvo, grasa o cualquier contaminante. En superficies nuevas, se recomienda lijar la madera hasta obtener una superficie uniforme, eliminando residuos del lijado.

Aplique el producto con brocha o mediante aspersión convencional, diluyendo con thinner estándar según el método de aplicación. Puede aplicarse hasta un 30% de dilución. Es normal que durante la dilución inicial se observe una apariencia lechosa, la cual desaparece al homogenizar correctamente la mezcla.

Aplique capas delgadas y uniformes, dejando secar aproximadamente 30 minutos entre cada capa. Se recomienda aplicar un mínimo de tres capas, lijando suavemente entre cada una para mejorar el acabado. Evite intervalos mayores a 24 horas entre capas para prevenir defectos en la película.

Aplicar en áreas ventiladas, evitando temperaturas menores a 10°C o mayores a 40°C, y no exponer directamente al sol durante el secado.

BARNIZ GS DE SECADO RÁPIDO

Barniz alquídico brillante de secado rápido.



Ficha Técnica

PRECAUCIONES

Producto altamente inflamable, mantener alejado de fuentes de calor, chispas y flamas. Utilizar en áreas bien ventiladas para evitar la acumulación de vapores.

Evitar el contacto con piel y ojos. Se recomienda el uso de guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria en espacios cerrados. No ingerir ni inhalar vapores de forma prolongada.

En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua. Si se ingiere, no inducir el vómito y acudir al médico.

Mantener el envase bien cerrado, en un lugar fresco, seco y ventilado, fuera del alcance de los niños. No desechar en drenajes o cuerpos de agua; disponer conforme a la normativa local.

ADVERTECIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta ficha técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la ficha técnica de este producto, disponible a través de la página gspinturasfinas.com.mx. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado,

asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de productos GS Pinturas Finas autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante.



BARNIZ GS DE SECADO RÁPIDO

Barniz alquídico brillante de secado rápido.



Ficha Técnica

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

Vicente Guerrero 176-A, Las Liebres, 45623,
Tlaquepaque, Jalisco.

(33) 3689 5341

ventas@gspinturasfinas.com

gspinturasfinas.com