

FONDOMAX SECADO RÁPIDO

Primario anticorrosivo multiresinoso de secado rápido.



Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN

FONDOMAX es un primario anticorrosivo multiresinoso de un componente y alta calidad, diseñado para proteger superficies metálicas y de madera contra la corrosión. Es ideal para aplicaciones en mantenimiento y construcciones nuevas, ofreciendo buena adherencia y preparación para sistemas de acabado.

CARACTERÍSTICAS

- Tipo: Primario anticorrosivo multiresinoso
- Secado: Rápido
- Colores: Negro, blanco, gris y óxido
- Sistema: Un componente

DESEMPEÑO

- Buena adherencia
- Protección anticorrosiva
- Secado rápido para optimizar tiempos de trabajo
- Compatible con sistemas de acabado posteriores

USOS

Recomendado para mantenimiento, reparación y construcciones nuevas en estructuras metálicas y de madera, incluyendo tanques, tuberías, graneros, escaleras y estructuras industriales ligeras. También puede utilizarse en aplicaciones marinas como barcas, cascos y cubiertas, así como primario previo a sistemas alquidales o poliuretanos.

PROPIEDADES

- Brillo: 10 – 20 U.B.
- Adherencia: 4B
- Flexibilidad: 4.8 %
- Resistencia al impacto: 12 in-lb

- Resistencia en cámara salina: 240 h
- VOC: 380 g/L
- Tipo de curado: Por evaporación de solvente
- Número de capas recomendado: 1

DILUYENTE RECOMENDADO

- Aguarrás
- Thinner americano

MÉTODO DE APLICACIÓN

Mezcle bien el contenido antes de aplicarlo hasta lograr una mezcla homogénea. Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y libre de polvo, grasa, óxido o cualquier contaminante que afecte la adherencia del producto.

Aplique el producto con brocha o pistola de aire convencional, previamente verificando que el equipo se encuentre limpio y en buen estado. Puede diluirse con aguarrás o thinner americano según el método de aplicación, incorporando el diluyente gradualmente y mezclando hasta homogenizar.

Aplique una capa delgada y uniforme evitando recargar el producto. La superficie puede manipularse después de aproximadamente 24 horas. El tiempo de secado al tacto es de 3 a 4 horas y el curado total se alcanza en aproximadamente 7 días, dependiendo de las condiciones ambientales.

PRECAUCIONES

Producto inflamable, mantener alejado de fuentes de calor, chispas y flamas. Utilizar en áreas bien ventiladas para evitar la acumulación de vapores.



FONDOMAX SECADO RÁPIDO

Primario anticorrosivo multiresinoso de secado rápido.



Ficha Técnica

Evitar el contacto con piel y ojos. Se recomienda el uso de guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria en espacios cerrados. No ingerir ni inhalar vapores de forma prolongada.

En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua. Si se ingiere, no inducir el vómito y acudir al médico.

Mantener el envase bien cerrado, en un lugar fresco, seco y ventilado, fuera del alcance de los niños. No desechar en drenajes o cuerpos de agua; disponer conforme a la normativa local.

ADVERTECIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta ficha técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la ficha técnica de este producto, disponible a través de la página gspinturasfinas.com.mx. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información o asesoría directamente a su representante de productos GS Pinturas Finas autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

Vicente Guerrero 176-A, Las Liebres, 45623, Tlaquepaque, Jalisco.

(33) 3689 5341

ventas@gspinturasfinas.com

gspinturasfinas.com

