

GS POOL

Pintura para alberca a base de hule clorado.



Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN

GS POOL es una pintura especializada para albercas, formulada a base de hule clorado, diseñada para ofrecer alta resistencia a productos químicos, álcalis y condiciones de humedad constante. Proporciona excelente impermeabilidad, elasticidad y resistencia a la intemperie, además de prevenir el desarrollo de microorganismos. Su acabado ligeramente satinado facilita la limpieza de la superficie.

CARACTERÍSTICAS

- Tipo: Pintura base hule clorado
- Acabado: Satinado
- Base: Solvente
- Uso: Albercas y superficies de alta humedad
- Presentaciones: 4 L y 19 L

DESEMPEÑO

- Alta resistencia a productos químicos de alberca
- Excelente impermeabilidad
- Buena elasticidad
- Resistencia a la intemperie
- Prevención de microorganismos
- Fácil limpieza

USOS

Recomendada para albercas de concreto o cemento, así como superficies expuestas a alta humedad donde se requiera resistencia química y durabilidad.

PROPIEDADES

- Secado al tacto: 15 – 20 minutos
- Densidad: 1.37 – 1.40 kg/L
- Sólidos en peso: $\geq 64\%$
- Sólidos en volumen: $\geq 45\%$

- Viscosidad: 100 – 120 seg (CF No. 4 a 25°C)
- Rendimiento: 5 – 8 m²/L (a dos capas)*

*El rendimiento puede variar según superficie, color y método de aplicación.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Mezcle bien el contenido antes de aplicarlo. La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasa o cualquier contaminante. En superficies nuevas de concreto o cemento, se debe permitir un fraguado mínimo de tres semanas. Posteriormente, tratar con una solución de ácido muriático (3 partes de agua por 1 de ácido), dejar reaccionar durante 15 minutos, enjuagar con abundante agua y dejar secar al menos 24 horas antes de aplicar.

En superficies lisas o previamente pintadas, lijar para promover la adherencia o eliminar completamente recubrimientos deteriorados. Se recomienda realizar una prueba previa para verificar compatibilidad con pinturas existentes.

El producto puede aplicarse con brocha o equipo de aspersión. Para brocha, se recomienda diluir la primera capa con aproximadamente 20% de xilol y las siguientes con 15%. Para aspersión, diluir la primera capa con 25% y las siguientes con 20%. Aplicar de dos a tres capas, dejando secar un mínimo de 24 horas entre cada una.

RECOMENDACIONES

Evite aplicar bajo exposición directa al sol, en días lluviosos o a temperaturas menores a 10°C. Antes de llenar la alberca, dejar secar el recubrimiento al menos 5 días después de la última aplicación.



Ficha Técnica

PRECAUCIONES

Producto inflamable, mantener alejado de fuentes de calor, chispas y flamas. Utilizar en áreas bien ventiladas para evitar la acumulación de vapores.

Evitar el contacto con piel y ojos. Se recomienda el uso de guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria en espacios cerrados. No ingerir ni inhalar vapores de forma prolongada.

En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua. Si se ingiere, no inducir el vómito y acudir al médico.

Mantener el envase bien cerrado, en un lugar fresco, seco y ventilado, fuera del alcance de los niños. No desechar en drenajes o cuerpos de agua; disponer conforme a la normativa local.

ADVERTECIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta ficha técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la ficha técnica de este producto, disponible a través de la página gspinturasfinas.com.mx. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado,

asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de productos GS Pinturas Finas autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUCIONAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante.

GS POOL

Pintura para alberca a base de hule clorado.



Ficha Técnica

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

Vicente Guerrero 176-A, Las Liebres, 45623,
Tlaquepaque, Jalisco.

(33) 3689 5341

ventas@gspinturasfinas.com

gspinturasfinas.com