

ALQUIMAX SECADO RÁPIDO

Esmalte alquidálico anticorrosivo de secado rápido.



Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN

ALQUIMAX es un esmalte alquidálico de secado rápido con propiedades anticorrosivas, diseñado para aplicaciones decorativas y de protección. Ofrece excelente rendimiento, brochabilidad y adherencia, proporcionando un acabado brillante o mate de alta durabilidad y resistencia en interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS

- Tipo: Esmalte alquidálico base solvente
- Acabado: Brillante o mate
- Colores: Amplia gama de colores
- Uso: Interior y exterior
- Secado rápido

DESEMPEÑO

- Excelente adherencia
- Buena protección anticorrosiva
- Acabado terso y uniforme
- Fácil aplicación
- Alta durabilidad
- Garantía: 3 años*

*Sujeto a correcta aplicación y condiciones de uso.

USOS

Recomendado para superficies de metal, madera, yeso, concreto y aplanados de cemento, en aplicaciones tanto interiores como exteriores donde se requiera un acabado decorativo brillante o mate con protección anticorrosiva.

PROPIEDADES

- Secado al tacto: 10 minutos
- Secado total: 30 minutos

- Tiempo de curado: 72 horas
- Curado total: 7 días
- Sólidos en peso: 45 – 50 %
- Viscosidad: 2000 – 3500 cP
- Brillo: ≥ 88 unidades a 60°
- Adherencia: 100 %
- Rendimiento: 6 – 8 m²/L (a dos capas)*
- Densidad: 1.00 $\pm$ 0.02 kg/L

*El rendimiento puede variar según superficie y método de aplicación.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Mezcle bien el contenido antes de aplicarlo hasta lograr una mezcla homogénea. La superficie debe estar seca, limpia y libre de polvo, grasa, óxido o cualquier contaminante. En superficies de cemento, se recomienda un curado mínimo de 28 días antes de aplicar, asegurando que no exista humedad o presencia de salitre.

Aplique el producto con brocha, rodillo o equipo de aspersión. Puede diluirse con thinner estándar según el método de aplicación. Aplicar de una a dos capas según el acabado deseado.

Se recomienda aplicar la segunda capa dentro de un lapso de 2 horas; en caso contrario, esperar al menos 24 horas antes de aplicar nuevamente para evitar defectos en la película.

RECOMENDACIONES

Evite aplicar en condiciones de alta humedad, lluvia o temperaturas fuera de rango.

PRECAUCIONES

Producto inflamable, mantener alejado de fuentes de calor, chispas y flamas. Utilizar en



ALQUIMAX SECADO RÁPIDO

Esmalte alquidálico anticorrosivo de secado rápido.



Ficha Técnica

áreas bien ventiladas para evitar la acumulación de vapores.

Evitar el contacto con piel y ojos. Se recomienda el uso de guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria en espacios cerrados. No ingerir ni inhalar vapores de forma prolongada.

En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua. Si se ingiere, no inducir el vómito y acudir al médico.

Mantener el envase bien cerrado, en un lugar fresco, seco y ventilado, fuera del alcance de los niños. No desechar en drenajes o cuerpos de agua; disponer conforme a la normativa local.

ADVERTECIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta ficha técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la ficha técnica de este producto, disponible a través de la página gspinturasfinas.com.mx. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información o

asesoría directamente a su representante de productos GS Pinturas Finas autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUCIONAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

Vicente Guerrero 176-A, Las Liebres, 45623, Tlaquepaque, Jalisco.

(33) 3689 5341

ventas@gspinturasfinas.com

