

ESMALTE TRÁFICO

Esmalte alquidálico para señalización y alto desgaste.



Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN

ESMALTE TRÁFICO es una pintura base alquidálica formulada con solventes, diseñada para ofrecer alta resistencia a la abrasión y a la intemperie. Está especialmente desarrollada para aplicaciones de señalización vial y recubrimiento de superficies expuestas a tráfico vehicular o peatonal, proporcionando excelente adherencia y durabilidad.

CARACTERÍSTICAS

- Tipo: Esmalte alquidálico base solvente
- Uso: Señalización y recubrimiento de alto desgaste
- Secado rápido
- Aplicación en interiores y exteriores

DESEMPEÑO

- Alta resistencia a la abrasión
- Excelente adherencia sobre concreto y asfalto
- Resistente a la intemperie
- Secado rápido para habilitación rápida de áreas
- Buena durabilidad en condiciones de tráfico

USOS

Recomendado para señalización de tránsito en pavimentos asfálticos y de concreto en zonas urbanas, carreteras, puentes y estacionamientos. También puede utilizarse en pisos, concreto, metal, lámina y superficies que requieran resistencia al desgaste y mejora estética.

PROPIEDADES

- Sólidos en peso: $\geq 70 \%$
- Sólidos en volumen: $\geq 50 \%$

- Viscosidad: 67 – 75 KU
- Densidad: ≥ 1.40 g/mL
- VOC: 450 g/L
- Secado al tacto: 5 minutos
- Curado aproximado: 1 hora
- Habilitación para uso ligero: 30 minutos
- Adherencia: 100 % (5B)
- Resistencia a la abrasión: 200 kg/mm

MÉTODO DE APLICACIÓN

Mezcle bien el contenido antes de aplicarlo hasta lograr una mezcla homogénea. La superficie debe estar completamente seca y libre de polvo, grasa, aceite o cualquier contaminante que afecte la adherencia del producto.

El producto puede aplicarse con brocha, pistola o equipo especializado para pintarrayas. Para aplicación manual o con aspersión, se recomienda diluir entre un 10% y 15% con xilol. Para aplicación con máquina pintarrayas, se recomienda aplicar el producto sin diluir.

Aplique una capa uniforme sobre la superficie, asegurando una correcta distribución del material. Gracias a su rápido secado, permite habilitar áreas en corto tiempo; sin embargo, se recomienda respetar los tiempos de secado para garantizar un desempeño óptimo.

RECOMENDACIONES

Aplicar en áreas ventiladas y evitar condiciones de alta humedad o presencia de lluvia.

PRECAUCIONES

Producto inflamable, mantener alejado de fuentes de calor, chispas y flamas. Utilizar en



ESMALTE TRÁFICO

Esmalte alquidático para señalización y alto desgaste.



Ficha Técnica

áreas bien ventiladas para evitar la acumulación de vapores.

Evitar el contacto con piel y ojos. Se recomienda el uso de guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria en espacios cerrados. No ingerir ni inhalar vapores de forma prolongada.

En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua. Si se ingiere, no inducir el vómito y acudir al médico.

Mantener el envase bien cerrado, en un lugar fresco, seco y ventilado, fuera del alcance de los niños. No desechar en drenajes o cuerpos de agua; disponer conforme a la normativa local.

ADVERTECIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta ficha técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la ficha técnica de este producto, disponible a través de la página gspinturasfinas.com.mx. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información o

asesoría directamente a su representante de productos GS Pinturas Finas autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUCIONAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

Vicente Guerrero 176-A, Las Liebres, 45623, Tlaquepaque, Jalisco.

(33) 3689 5341

ventas@gspinturasfinas.com

