



Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN

GS SPORT es una pintura formulada a base de resinas acrílicas especiales y pigmentos de alta calidad, diseñada para ofrecer alta resistencia a la abrasión, al intemperismo y al uso rudo en superficies deportivas. Proporciona un acabado mate antiderrapante, ideal para garantizar el correcto desempeño del bote de la pelota en diferentes disciplinas.

CARACTERÍSTICAS

- Tipo: Pintura acrílica 100%
- Acabado: Mate
- Base: Agua
- Uso: Canchas deportivas
- Colores: Gama especializada para canchas

DESEMPEÑO

- Alta resistencia a la abrasión
- Resistente a condiciones climáticas extremas
- Acabado antiderrapante
- Alta durabilidad
- Lavable
- Excelente desempeño para el bote de pelota
- Disponible en texturas para bote rápido y lento (tenis, basquetbol, etc.)

USOS

Recomendada para canchas deportivas de concreto como tenis, básquetbol, voleibol, fútbol, bádminton, frontenis y squash, donde se requiera alta resistencia al desgaste y desempeño deportivo.

PROPIEDADES

- Tipo de resina: Acrílica 100%
- Peso por galón: 5.20 – 5.40 kg

- Viscosidad: 110 – 115 KU
- Brillo a 60°: 0 – 5 %
- Sólidos en peso: 56 – 60 %
- Sólidos en volumen: 39 – 43 %
- VOC: 40 – 70 g/L

MÉTODO DE APLICACIÓN

Mezcle bien el contenido antes de aplicarlo hasta lograr una mezcla homogénea. La superficie debe estar completamente seca, limpia y libre de polvo, grasa, cera, pintura suelta, hongos o cualquier contaminante. En caso de presencia de hongos, se recomienda limpiar con una solución de detergente y cloro, enjuagar y dejar secar completamente.

En superficies nuevas de concreto, permitir un fraguado mínimo de 30 días antes de aplicar. En superficies previamente pintadas en buen estado, basta con limpiar adecuadamente; si están deterioradas, eliminar la pintura suelta y tratar como superficie nueva. Las grietas o imperfecciones deben repararse previamente con masilla elastomérica.

Aplique el producto con brocha, rodillo o equipo de aspersión. Se recomienda aplicar dos capas para obtener mejores resultados, respetando tiempos de secado entre capas. Evite aplicar en superficies con temperatura menor a 10°C o cuando exista probabilidad de lluvia, considerando un tiempo mínimo de secado de 2 horas antes de exposición al agua.

PRECAUCIONES

Producto base agua no inflamable. No ingerir. Utilizar en áreas ventiladas durante su aplicación. Evitar el contacto con ojos y piel.

Mantener el envase bien cerrado después de su uso y almacenar en un lugar fresco y seco.



Ficha Técnica

Mantener fuera del alcance de los niños.
Mantener alejado de fuentes de calor.

ADVERTECIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta ficha técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la ficha técnica de este producto, disponible a través de la página gspinturasfinas.com.mx.

Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de productos GS Pinturas Finas autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su

necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUCIONAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

Vicente Guerrero 176-A, Las Liebres, 45623, Tlaquepaque, Jalisco.

(33) 3689 5341

ventas@gspinturasfinas.com

gspinturasfinas.com