

AQUAZERO 3 AÑOS FIBRADO

Impermeabilizante acrílico fibrado base agua.



Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN

AQUAZERO 3 AÑOS FIBRADO es un impermeabilizante formulado a base de resinas acrílicas con fibras integradas, diseñado para formar una membrana continua tipo "membrana líquida" con mayor resistencia mecánica. Proporciona excelente elasticidad, adherencia y capacidad impermeable, ideal para sistemas donde se requiere mayor refuerzo estructural en la película.

CARACTERÍSTICAS

- Tipo: Impermeabilizante acrílico fibrado
- Base: Agua
- Acabado: Mate
- Colores: Terracota y blanco
- Garantía: 3 años*

*Sujeto a correcta aplicación y condiciones de uso.

DESEMPEÑO

- Mayor resistencia mecánica gracias a las fibras
- Excelente elasticidad
- Alta adherencia
- Buena capacidad impermeable
- Propiedades reflectivas (especialmente en color blanco)
- Mejor comportamiento ante microfisuras

USOS

Recomendado para impermeabilizar superficies de concreto en casas, oficinas, edificios e industria, tanto en superficies horizontales como verticales, donde se requiera mayor refuerzo en el sistema impermeable.

PROPIEDADES

- Densidad: 1.22 – 1.29 g/mL
- Sólidos en peso: 46 – 51 %
- Viscosidad: 120 – 135 KU
- Rendimiento: 1 – 2 m²/L (a dos capas)*
- Presentaciones: 1 L, 4 L, 19 L

*El rendimiento puede variar según la superficie y método de aplicación.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Mezcle bien el contenido antes de aplicarlo y ocasionalmente durante su uso. La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasa o cualquier contaminante, además de estar libre de recubrimientos mal adheridos. Antes de la aplicación, es necesario resanar fisuras o grietas con sellador acrílico.

Aplique una primera capa diluida en proporción 1:1 con agua y posteriormente una segunda capa directa sin diluir, procurando dejar una capa uniforme y con buen espesor. Puede aplicarse con cepillo de ixtle, cepillo de cerda, brocha o rodillo.

Después de verificar el secado de la primera capa, aplique la segunda capa en sentido transversal a la anterior, evitando ejercer demasiada presión para permitir una correcta distribución de las fibras dentro del recubrimiento.

RECOMENDACIONES

Evite aplicar a temperaturas menores a 10°C o mayores a 30°C, en presencia de humedad, rocío o cuando exista probabilidad de lluvia. No se recomienda su uso en áreas con tráfico peatonal o bajo enladrillado.

AQUAZERO 3 AÑOS FIBRADO

Impermeabilizante acrílico fibrado base agua.



Ficha Técnica

PRECAUCIONES

Producto base agua no inflamable. No ingerir. Utilizar en áreas ventiladas durante su aplicación. Evitar el contacto con ojos y piel.

Mantener el envase bien cerrado después de su uso y almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado de fuentes de calor.

ADVERTECIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta ficha técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la ficha técnica de este producto, disponible a través de la página gspinturasfinas.com.mx. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de productos GS Pinturas Finas autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo

su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUCIONAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

Vicente Guerrero 176-A, Las Liebres, 45623, Tlaquepaque, Jalisco.

(33) 3689 5341

ventas@gspinturasfinas.com

gspinturasfinas.com

