

SELLA 1000

Sellador y adhesivo multiusos base agua.



Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN

SELLA 1000 es un adhesivo multiusos listo para usarse, de viscosidad media, diseñado para aplicaciones en madera, papel y construcción. Funciona como adhesivo estructural ligero y como aditivo en sistemas constructivos, ofreciendo buen tiempo de trabajo y fácil aplicación.

CARACTERÍSTICAS

- Tipo: Adhesivo / sellador
- Base: Agua
- Apariencia: Fluido blanco
- Viscosidad: Media

DESEMPEÑO

- Buena adherencia a madera, papel y cartón
- Amplio tiempo de ensamble
- Fácil aplicación
- Compatible como aditivo en sistemas de construcción
- Buena trabajabilidad
- Limpieza sencilla con agua

USOS

Recomendado como adhesivo en la fabricación de puertas (fibracel, triplay, madera), pegado de papel y cartón, así como aditivo en la aplicación de tirol y sistemas constructivos.

PROPIEDADES

Propiedades físico-químicas

- **Apariencia:** Fluido color blanco
- **Sólidos totales:** ~ 6.0 %
- **Viscosidad (Brookfield LVF Sp#3 / 6 rpm / 25°C):** 7500 – 9000 cps

- **Densidad (25°C):** 1.05 kg/L
- **pH:** ~ 6.0

MÉTODO DE APLICACIÓN

Mezcle el producto antes de su uso y manténgalo cubierto para evitar contaminación o secado. No se recomienda la adición de diluyentes.

Puede aplicarse con brocha, rodillo o aplicadores de boquilla. Para mejores resultados, trabajar en temperaturas superiores a 5°C.

El tiempo de ensamble es de 0 a 60 minutos, y el tiempo de prensado de 3 a 6 horas, dependiendo del tipo de sustrato y condiciones ambientales.

El maquinado puede realizarse suavemente después del prensado, o de forma más agresiva entre 30 y 60 minutos posteriores.

La limpieza de herramientas debe realizarse con agua mientras el producto se encuentre húmedo.

PRECAUCIONES

No ingerir. Producto tóxico por ingestión. Evitar el contacto con ojos y piel.

Utilizar equipo de protección personal como guantes y lentes de seguridad durante su manipulación.

Mantener el envase bien cerrado y proteger el producto de congelamiento.

Almacenar en un lugar fresco y seco, bajo techo. Mantener fuera del alcance de los niños.



SELLA 1000

Sellador y adhesivo multiusos base agua.



Ficha Técnica

ADVERTECIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta ficha técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la ficha técnica de este producto, disponible a través de la página gspinturasfinas.com.mx.

Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de productos GS Pinturas Finas autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUCIONAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

Vicente Guerrero 176-A, Las Liebres, 45623, Tlaquepaque, Jalisco.

(33) 3689 5341

ventas@gspinturasfinas.com

gspinturasfinas.com



SELLA 1000

Sellador y adhesivo multiusos base agua.



Ficha Técnica

TABLAS

CARACTERÍSTICAS

PARAMETRO	VALOR
Sólidos totales	H 6.0 aprox
Viscosidad Brookfield LVF	Sp# 3/6 rpm/25°C 7500 – 9000 cps
Apariencia	Fluido color blanco
Densidad	@25°C 1.05 Kg/Litro aprox. p H 6.0 aprox